



- Ingebouwde verticale vlotter: zorgt ervoor dat de pomp minder ruimte inneemt
- Automatische en handmatige werking
- Minimaal drainageniveau 2 mm (handm.)
- Ingebouwde terugslagklep: voorkomt dat het water in de slang terugstroomt
- Made in Italy

Model: **COMPAC 150**
 Code: **N1080030**
 Barcode: **8010583317176**

Dompelpomp voor drainage van helder water.
 De COMPAC 150 werkt zowel automatisch als handmatig: in de handmatige modus bedraagt de minimale aanzuighoogte 2 mm. De pomp heeft ook een ingebouwde vlotter, waardoor hij ook in kleine ruimten kan worden gebruikt.



TOEPASSINGEN

Drainage van water afkomstig van infiltraties of van de afvoer van huishoudelijk water.

Drainage en afwatering van overstroomde ruimten

Oppompen van water uit putten, bassins of tanks

OPGENOMEN VERMOGEN	300 W	MAX. DOMPEL-DIEPTE	7 m
SPANNING	230 V	MAX. TEMP. VAN DE VERPOMPTE VLOEISTOF	40°C
DEBIET	8500 l/h	DOORGANG VASTE STOFFEN	5 mm
OPVOERHOOGTE	7 m	NIVEAU VOOR INSCHAKELING/ UITSCHAKELING	140 mm / 30 mm
STROOMSTERKTE	1,35A	GEWICHT	4.7 kg
LICHAAM POMP	Polypropyleen	VERPAKKING	23 x 19,5 x 29 cm
UITLAATOPENING	41,90 mm (1 1/4 M)	STUKS PER PALLET	60
MIN. DRAINAGE-NIVEAU	2 mm / 30 mm (handm./aut)	ACCESSOIRES	Aansluitingen