



- **Flotador vertical integrado:** permite que la bomba ocupe un espacio reducido
- **Funcionamiento automático y manual**
- **Nivel mínimo de desagüe 2 mm (man)**
- **Válvula de retención integrada:** impide el retorno del agua presente en la manguera

Modelo: **COMPAC 150**
 Artículo: **N1080030**
 Cód. de barras: **8010583317176**

Bomba sumergible para drenaje de aguas claras. COMPAC 150 puede funcionar tanto en versión automática como en versión manual: en modo manual el nivel mínimo de aspiración es de 2 mm; la bomba está equipada, además, con un flotador integrado, lo que permite su uso en espacios reducidos.



APLICACIONES

Drenaje de agua proveniente de infiltraciones o de desagües domésticos

Drenaje y desecación de lugares inundados

Succión de agua de pozos, depósitos o cisternas

POTENCIA ABSORBIDA	300 W	PROFUNDIDAD MÁX. DE INMERSIÓN	7 m
TENSIÓN	230 V	MÁX.TEMP.DEL LÍQUIDO BOMBEADO	40°C
CAUDAL	8500 l/h	PASO CUERPOS SÓLIDOS	5 mm
ALTURA DE ELEVACIÓN	7 m	NIVEL DE ENGANCHE/DESENGANCHE	140 mm / 30 mm
AMPERAJE	1.35 A	PESO	4.7 kg
CUERPO BOMBA	Polipropileno	EMBALAJE	23 x 19.5 x 29 cm
BOCA DE IMPULSIÓN	41,90 mm (1"1/4 M)	PIEZAS POR PALETA	60
NIVEL MÍN.DE DESAGÜE	2 mm / 30 mm (man/aut)	ACCESORIOS	Conectores