PENTAIR
FLOTEC

VIDANGE EN EAUX CLAIR

- **Flotteur vertical intégré: permet un**
- **Encombrement réduit de la pompe.**
- **Fonctionnement automatique et manuel**
- **Niveau minimum d'assèchement 2 mm (man)**
- **Clapet anti-retour intégré: empêche le retour de l'eau présente dans le tuyau**

Modèle: **COMPAC 150**
Code article: **N1080030**
Code barre: **8010583317176**

Pompe vide cave pour eaux claires. Arbre moteur en INOX, système hydraulique monoturbine en NORYL.
Les pompes COMPAC sont équipées de câble d'alimentation 10m H07 RN8-F avec fiche normalisée et d'un interrupteur à flotteur intégré.

APPLICATIONS

Drainage de l'eau d'infiltration et d'évacuation de l'eau domestique

Vidange et assèchement des locaux inondés

Prélèvement de l'eau dans puits, bassins ou citernes

PUISSANCE ABSORBEÉ	300 W	**TEMPÉRATURE LIQUIDE POMPÉ**	40°C
TENSION	230 V	**PASSAGE IMPURETÉ MAXI**	5 mm
DÉBIT	8500 l/h	**EMPLACEMENT MIN. POUR FONCTIONNEMENT**	140 mm / 30 mm
HAUTEUR MANOM	7 m	**POIDS**	4.7 kg
CORPS POMPE	Polypropylene	**DIMENSIONS EMBALLAGE**	23 x 19.5 x 29 cm
ORIFICE ASPIRATION/ REFOULEMENT	41,90 mm (1"1/4 M)	**PCS PAR PALETTE**	60
NIVEAU MINIM. ASSÈCHEMENT	2 mm / 30 mm (man/aut)	**ACCESSOIRES FOURNIS**	Raccord adaptable
PROFONDEUR IMMERSION MAXI	7 m		