PENTAIR
FLOTEC

DRENAGGIO ACQUE CHIARE

- **Galleggiante verticale integrato: permette un ingombro ridotto della pompa**
- **Funzionamento automatico e manuale**
- **Livello minimo di prosciugamento 2 mm (man)**
- **Valvola di non ritorno integrata: evita il ritorno dell'acqua presente nel tubo**
- **Made in Italy**

Modello: **COMPAC 150**
Codice: **N1080030**
Barcode: **8010583317176**

Pompa sommergibile per drenaggio acque chiare. COMPAC 150 può funzionare sia in versione automatica sia in versione manaule: in modalità manuale il livello minimo di aspirazione è di 2 mm; la pompa è inoltre dotata di galleggiante integrato, che ne permette l'utilizzo in spazi ristretti.

APPLICAZIONI

Drenaggio di acqua derivanete da infiltrazioni o da scarichi di acqua domestica,

Drenaggio e prosciugamento di locali alluvionati

Prelievo di acque da pozzi, bacini o cisterne

POTENZA ASSORBITA	300 W	**MAX.PROFONDITÀ DI IMMERSIONE**	7 m
TENSIONE	230 V	**MAX.TEMP.DEL LIQUIDO POMPATO**	40°C
PORTATA	8500 l/h	**PASSAGGIO CORPI SOLIDI**	5 mm
PREVALENZA	7 m	**LIVELLO DI ATTACCO/STACCO**	140 mm / 30 mm
AMPREAGGIO	1.35 A	**PESO**	4.7 kg
CORPO POMPA	Polypropylene	**IMBALLO**	23 x 19.5 x 29 cm
BOCCA DI MANDATA	41,90 mm (1"1/4 M)	**PEZZI PER PALLET**	60
LIVELLO MIN. PROSCIUGAMENTO	2 mm / 30 mm (man/aut)	**ACCESSORI**	Raccordi