



Modello: **COMPAC 200**
 Codice: **N1080040**
 Barcode: **8010583317183**



- Galleggiante verticale integrato: permette un ingombro ridotto della pompa
- Funzionamento automatico e manuale
- Livello minimo di prosciugamento 2 mm (man)
- Valvola di non ritorno integrata: evita il ritorno dell'acqua presente nel tubo
- Made in Italy

Pompa sommersibile per drenaggio acque chiare. COMPAC 200 può funzionare sia in versione automatica sia in versione manuale: in modalità manuale il livello minimo di aspirazione è di 2 mm; la pompa è inoltre dotata di galleggiante integrato, che ne permette l'utilizzo in spazi ristretti.

APPLICAZIONI

Drenaggio di acqua derivanete da infiltrazioni o da scarichi di acqua domestica,
 Drenaggio e prosciugamento di locali alluvionati
 Prelievo di acque da pozzi, bacini o cisterne

POTENZA ASSORBITA	650 W	MAX.PROFONDITÀ DI IMMERSIONE	7 m
TENSIONE	230 V	MAX.TEMP.DEL LIQUIDO POMPATO	40°C
PORTATA	11500 l/h	PASSAGGIO CORPI SOLIDI	5 mm
PREVALENZA	10 m	LIVELLO DI ATTACCO/STACCO	140 mm / 30 mm
AMPREAGGIO	2.9 A	PESO	4.7 kg
CORPO POMPA	Polypropylene	IMBALLO	23 x 19.5 x 29 cm
BOCCA DI MANDATA	41,90 mm (1"1/4 M)	PEZZI PER PALLET	60
LIVELLO MIN. PROSCIUGAMENTO	2 mm / 30 mm (man/aut)	ACCESSORI	Raccordi