



Modell: SCM 4" PLUS

115/122-M DOM

Artikel: **N3186270**

Barcode: 7630014505524



- Edelstahl Pumpengehäuse
- Edelstahl Motorwelle
- Schaltkasten

Tiefbrunnenpumpe mit asynchronem Einphasenmotor, Pumpengehäuse und Motorwelle aus Edelstahl. SCM Pumpen haben eine Gleitringdichtung aus Grafit und eine Keramikverstärkung, einen eingebauten Kondensator und eine integrierte Rückschlagklappe.

ANWENDUNGSGEBIETE

Bewässerung von Grünflächen und Blumenbeeten Reinigung von Terrassen oder außenliegenden Flächen. Befüllen/ Entleeren von Becken oder Zisternen

LEISTUNGSAUFNAHME	2150 W	SAUG-/DRUCKSTUTZEN	41.90 mm (1"1/4)
SPANNUNG	230 V	EMPFOHLENE MAX. ANSAUGHÖHE	35 °C
FÖRDERMENGE	6900 l/h	GEWICHT	30 Kg
FÖRDERHÖHE	122 m	VERPACKUNG	105 x 34 x 13 cm
NENNSTROM	10.7A	STÜCKPALETTE	8
ANZAHL LAUFRÄDER	17	ZUBEHÖR	-
SCHUTZART	100 mm (4")		
KABEL	50 m H07 RN8-F		x 9