



- Pumpengehäuse aus Aluminium Druckguss und Edelstahl
- Trockenlaufschutz durch Schwimmerschalter
- Ergonomischer Griff

Modell: **SUB 3 S**
 Artikel: **N3016120**
 Barcode: **8010583124347**

Tauchmotorpumpe mit asynchronem Wechselstrom-Motor mit eingebautem Thermorelais und Edelstahl Motorwelle. Die SUB 3S ist ausgerüstet mit einem Schwimmerschalter für automatischen Betrieb und Trockenlaufschutz.



ANWENDUNGSGEBIETE

Bewässerung von Grünflächen und Blumenbeeten
 Reinigung von Terrassen oder außenliegenden Flächen
 Befüllen/ Entleeren von Becken oder Zisternen

LEISTUNGS-AUFNAHME	800 W	KABEL:	10m H07 RN8-F
SPANNUNG	230 V	SAUG-/DRUCKSTUTZEN	41.90 mm (1 1/4)
MAX.FÖRDERMENGE	6000 l/h	MAX.TEMPERATURA DELL'ACQUA:	40°C
MAX.FÖRDERHÖHE	30 m	GEWICHT	7.4 kg
NENNSTROM	4A	VERPACKUNG	21.5 x 17 x 35.5 cm
ANZAHL- LAUFRÄDER:	3	STÜCKPALETTE	72
SCHACHT MIN. Ø	500 mm	ZUBEHÖR	-
MAXIMALE EINTAUCHTIEFE:	7m		x 2