



- **Doppel-Gleitringdichtung für hohe Zuverlässigkeit, weniger Wartungsarbeiten und Dauerbetrieb.**
- **Pumpengehäuse und Motorwelle aus Edelstahl**

Modell: **SUB 6 S PLUS**
 Artikel: **N3200190**
 Barcode: **7630014535262**

Tiefbrunnenpumpen mit asynchronem Wechstrom-Motor, Edelstahl Pumpengehäuse und Motorwelle. Die SUB 6S Plus hat eine Gleitringdichtung aus Grafit und eine Keramikverstärkung, einen eingebauten Kondensator und eine integrierte Rückschlagklappe.



ANWENDUNGSGEBIETE

Bewässerung von Grünflächen und Blumenbeeten
 Reinigung von Terrassen oder außenliegenden Flächen
 Befüllen/ Entleeren von Becken oder Zisternen

LEISTUNGS-AUFNAHME	800 W	KABEL	22 m H07 RN8-F
SPANNUNG	230 V	SAUG-/DRUCKSTUTZEN	41.90 mm (1 1/4)
FÖRDERMENGE	3300 l/h	EMPFOHLENE MAX. ANSAUGHÖHE	40°C
FÖRDERHÖHE	50 m	GEWICHT	10.6 kg
NENNSTROM	3.8A	VERPACKUNG	74 x 19 x 16 cm
ANZAHL LAUFRÄDER	6	STÜCKPALETTE	30
SCHUTZART	100 mm	ZUBEHÖR	-
PUMPENGEHÄUSE	19 m		x 2