



- Doppel-Gleitringdichtung für hohe Zuverlässigkeit, weniger Wartungsarbeiten und Dauerbetrieb.
- Trockenlaufschutz
- Integrierte Rückschlagklappe
- 20 m Sicherheitsseil

Modell: **SUB 8 S PLUS AUTO**
 Artikel: **N3200200-P**
 Barcode: **7630014535286**

Tiefbrunnenpumpe mit asynchronem Einphasenmotor, Pumpengehäuse und Motorwelle aus Edelstahl. SUB 8S Plus AUTO hat eine Gleitringdichtung aus Grafit und eine Keramikverstärkung, einen eingebauten Kondensator und eine integrierte Rückschlagklappe. Trockenlaufschutz dank der PRESSUREMATE Einheit.



ANWENDUNGSGEBIETE

Bewässerung von Grünflächen und Blumenbeeten
 Reinigung von Terrassen oder außenliegenden Flächen.
 Befüllen/ Entleeren von Becken oder Zisternen

LEISTUNGS-AUFNAHME	1100 W	KABEL	22 m H07 RN-8F
SPANNUNG	230 V	SAUG-/DRUCKSTUTZEN	41.90 mm (1 1/4")
FÖRDERMENGE	6000 l/h	EMPFOHLENE MAX. ANSAUGHÖHE	40°C
FÖRDERHÖHE	57 m	GEWICHT	10.6 kg
NENNSTROM	5A	VERPACKUNG	75 x 33 x 12 cm
ANZAHL LAUFRÄDER	8	STÜCKPALETTE	20
SCHUTZART	100 mm	ZUBEHÖR	-
PUMPENGEHÄUSE	19 m		x 5