PENTAIR
FLOTEC

BEWÄSSERUNG
OBERFLÄCHENPUMPEN

- **Doppel-Gleitringdichtung für hohe Zuverlässigkeit, weniger Wartungsarbeiten und Dauerbetrieb**
- **Pumpengehäuse und Motorwelle aus Edelstahl**
- **Integrierte Rückschlagklappe**
- **20 m Sicherheitsseil**

Modell: **SUB 8 S PLUS**
Artikel: **N3200200**
Barcode: **7630014536023**

Tiefbrunnenpumpen mit asynchronem Wechstrom-Motor, Edelstahl Pumpengehäuse und Motorwelle. Die SUB 8S Plus hat eine Gleitringdichtung aus Grafit und eine Keramikverstärkung, einen eingebauten Kondensator und eine integrierte Rückschlagklappe.

ANWENDUNGSGEBIETE

Bewässerung von Grünflächen und Blumenbeeten

Reinigung von Terrassen oder außenliegenden Flächen

Befüllen/ Entleeren von Becken oder Zisternen

LEISTUNGSAUFNAHME	1100 W	**KABEL**	22 m H07 RN8-F
SPANNUNG	230 V	**SAUG-/DRUCKSTUTZEN**	41.90 mm (1"1/4)
FÖRDERMENGE	6000 l/h	**EMPFOHLENE MAX. ANSAUGHÖHE**	40°C
FÖRDERHÖHE	57 m	**GEWICHT**	10.6 kg
NENNSTROM	5A	**VERPACKUNG**	74 x 19 x 16 cm
ANZAHL LAUFRÄDER	8	**STÜCKPALETTE**	30
SCHUTZART	100 mm	**ZUBEHÖR**	-
PUMPENGEHÄUSE	19 m		x 5

2+1 2 YEARS GUARANTEE + 1 YEAR WARRANTY
2 ANS GARANTIE LÉGALE + 1 AN GARANTIE COMMERCIALE