



- Alarma en caso de una bajada de presión en el depósito (frecuencia considerable de arranques y apagados de la bomba)
- Protección contra el funcionamiento en seco de la bomba y contra la sobrecarga del motor
- Función ART (Automatic Reset Test) cuando el dispositivo está desconectado por falta de agua, está programado para rearmarse de manera automática hasta el restablecimiento del abastecimiento hídrico

Modelo: **DIGIPRESS**  
 Artículo: **ZB902570**  
 Cód. de barras: **7630046602185**

El dispositivo DIGIPRESS es un presostato electrónico con manómetro digital incorporado. Permite automatizar una bomba monofásica hasta 2,2 kW. Los valores de presión se pueden regular de manera sencilla desde el panel de control digital. De hecho, permite la lectura instantánea. DIGIPRESS gestiona el arranque y el apagado automático de la bomba, el funcionamiento en seco así como la sobrecarga.



### APLICACIONES

Bombas de superficie  
 Bombas sumergibles

<b>ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA</b>	230 V	<b>PRESIÓN DE ARRANQUE</b>	0,5 ÷ 7 bar
<b>INTENSIDAD MÍN.</b>	30 (16) A	<b>PRESIÓN DE PARADA</b>	1 ÷ 8 bar
<b>FRECUENCIA</b>	50/60 Hz	<b>APERTURA DE RACOR</b>	G 1/4" H
<b>POTENCIA ABSORBIDA</b>	2.2 kW	<b>TEMPERATURA MÁX. DEL AGUA</b>	50 C°
<b>PROTECCIÓN</b>	IP 55	<b>PESO</b>	0,28 Kg